

+ Økologisk og sundt indeklima

+ Let, stabil og pudsbar

+ Lille format, velegnet for håndværkeren:
1,60 m x 0,61 m

AGEPAN[®] UDP N+F

DET STABILE UNDERTAG

- + Vindtæt og vandafvisende
- + Særligt stabil og robust takket være den bassinformede densitetsprofil
- + Minimalt spild og skærearbejde, da pladerne kan vendes
- + Ifølge ZVDH (Brancheforeningen af Tyske Tagdækkere) er der ikke brug for sømbånd
- + God vedhæftning af tape
- + F 60-B (REI 60)-konstruktioner med AGEPAN[®] SYSTEM-produkter
- + Kan bruges som midlertidigt tag i op til 8 uger i tilfælde af ugunstige vejrforhold eller efter stormskade

AGEPAN[®] SYSTEM

AGEPAN[®] UDP N+F

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udvendig tag- og vægbeklædning
- Ekstra vandafvisende lag i forskellige konstruktioner
- Vindspærreplade i overensstemmelse med ZVDH-forskrift: UDP-A
- Inddækningspladen kan pudses
- Anvendelsesområder i henhold til DIN 4108-10, tabel 13: DAD-ds / WAB-ds / WH

EGENSKAB	ENHED		VÆRDI	
Standard			DIN EN 13171	
Nominal tykkelse	mm	22	25	32
Bruttomål	mm		2520 x 610	
Dækmål	mm		2500 x 590	
Kant profil			N+F	
Anslået vægt pr. m ²	kg / m ²	5,94	6,75	8,64
Densitet	kg / m ³		270	
Nominal varmeledningsevne λ_D	W / (m*K)		0,051	
Vurderet varmeledningsevne λ_R	W / (m*K)		0,054	
Diffusionsmodstand μ			5	
Diffusionsmodstand s_d	m	0,11	0,13	0,16
Trykstyrke	kPa		≥ 250	
Specifik varmeisolationsevne	J / (kg*K)		2100	
Formaldehydemissionsklasse			E1 – limet uden brug af formaldehyd*	
Brandegenskaber i henhold til DIN EN 13501-1			E	
Materialeklasse i henhold til DIN 4102			B2	
Produktkode			WF-EN13171-T6-CS(10/Y)250-TR10-WS1,0	
Maks. afstand mellem spær	m	0,85	0,90	1,00

* Opfylder kravene i den tyske kemikalieforbudsforordning (E05)

FUNKTIONSHOLZ[®]



ECOBOARD



Brug produkter, der er certificeret i overensstemmelse hermed: FSC[®]- og PEFC-certificerede produkter kan leveres på efterspørgsel (med forbehold for produkttilgængeligheden). Angiv venligst dette ved bestilling.



Din AGEPAN[®] SYSTEM-partner

VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du kan skrive til os på info@wennertwood.dk eller ringe til os på +45 44940045



Alle produkt- og virksomhedsnavne, som nævnes i denne brochure, er handelsnavne og/eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Enhver gengivelse kræver udtrykkelig tilladelse hertil fra Sonae Arauco Deutschland GmbH og/eller ejeren af et varemærke. Sonae Arauco Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brochure. Denne brochure gengiver de aktuelle tekniske specifikationer på tidspunktet for tryk og bliver erstattet af enhver ny udgave. Den er gyldig sammen med andre dokumenter vedrørende AGEPAN[®] SYSTEM. Vores detaljerede instruktioner for brug skal overholdes. Sørg for at overholde relevante bygningsreglementer. Det er vigtigt at kontrollere materialets egnethed til det påtænkte formål. Version: Oktober 2024

www.sonaearauco.com/agepan

**SONAE
ARAUCO**
Taking wood further