

## FSC 100% Garapa Terrassebrædder

Ovntørret 16% +/- 2%



Latinsk navn: Apuleia Leiocarpa

Botanisk familie: Leguminosae (Caesalpinaceae)

Varighedsklasse: 3 (iflg Træhåndbog 74)

Oprindelse: Brasilien / Bolivia / Peru

- Anvendelse: Udendørs terrassegulv, samt til trapper, broer og andre udendørs konstruktioner.
- Udseende: Lys gul / lys brun, farvevariationer kan forekomme. Farven ændrer sig hurtigt til mere brunlig.
- Egenskaber: Garapa er en formstabil træsort der har et flot og varierende farvespil. Farvedutræk/udvaskning kan forekomme og ligger i kategori 3 (ud af 10). Vindridser/revner kan forekomme ved udtørring.
- Densitet: 790 kg /m<sup>3</sup> ved 12% fugtighed
- Profil: 21 x 145 mm i glat/glat (vendbar). Længder er faldende fra 2,14 m
- Andre profiler: Kan tilbydes ved forespørgsel
- Fugtighed: Ovntørret til ca. 16% +/- 2%
- Vedligeholdelse: Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdttræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød.
- For yderligere information, se venligst vores hjemmeside [www.wennerthwood.dk](http://www.wennerthwood.dk)
- Tilbehør: Vi kan tilbyde propper i Garapa til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.
- Levering: Fra lager i Århus eller på afskibning
- Kontakt: Wennerth Wood Trading på +45 44 94 00 45 eller på mail [info@wennerthwood.dk](mailto:info@wennerthwood.dk)