



GUARIUBA TERRASSE - DATABLAD

MAJ 2026

TRÆSORT	Guariuba/Clarisia racemose Ruiz/ Moraceae
CERTIFICERING	FSC 100%
OPRINDELSE	Brasilien, Bolivia, Peru
DENSITET	700 kg/m ³ ved ca. 12% Fugtighed
VARIGHEDSKLASSE	3 – Mindre varig (DS/EN 350:2026)
LEVETID	25 – 30 år
FUGTINDHOLD	Ovntørret ca. 16%-18%
UDVASKNING	3 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)
PROFIL	Glat/glat
DIMENSION	21x145, 20x40 mm
LÆNGDER	Faldende 2,14 m – 6,10 m
DB NR.	2122792



Kvalitet/Udseende	Guariuba er en formstabil træsort der har et flot og varierende farvespil. Farveudtræk/udvaskning kan forekomme og ligger i kategori 3 (ud af 10). Vindridser/revner kan forekomme ved udtørring. Modsatrettet årevækst kan forekomme, dog i begrænset omfang.
Brandklasse	D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - <i>Classified Without Further Testing</i>), iht. EU kommissionsbelutning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.
Opbevaring	Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys.
Vedligeholdelse	Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/
Tilbehør	Vi tilbyder propper i Guariuba til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

