

Spærtræ C24

Gruppe nr. **xxx**, Høvlet 4 sider, 70% PEFC

Tekniske specifikationer, godkendelser og mærkninger

C24

Produkt:

Træsart	Gran
Bæreevne	C24
Mærkning	CE mærket jf. EN14081
Certificering	PEFC certificeret
Forarbejdning	Høvlet 4 sider med runde/faset kanter
Fugt	Skibningstørt 18% +/- 2%
Densitet	450 kg/m ³

Dimension:

Dimensioner	Nominel 47 x 100, 125, 150, 175, 200, 250 & 300 mm Aktuel 45 x 95, 120, 145, 170, 195, 245 & 295 mm
Længder	1 LP i faldende længder 3,0-5,4 m Spærtræ længere end 5,4 m er fingersamlet
Tolerancer	+/- 1 mm (ved fugt indhold på 18% +/-2%)
Pakkestørrelse	½ pakker 0,5 x 1,0 m
Emballage	Plast dækket 5 sider

Kontrol:

Modtagekontrol	Udførende skal ved varemottagelse kontrollere følgende: At spærtræet er C24-stemplet At dimensionerne er korrekte At spærtræet er uden åbenlyse fejl og mangler At spærtræet er uden styrkeforringende transportskader At spærtræet er fri for mug og skimmel
----------------	--

