



IPE TERRASSE - DATABLAD

MAJ 2026

TRÆSORT	Ipe / Tabebuia spp / Bignoniaceae
CERTIFICERING	FSC 100%
OPRINDELSE	Brasilien
DENSITET	1200-1300 kg/m ³ ved ca.14-16% Fugtighed
VARIGHEDSKLASSE	1 – Varig (DS/EN 350:2026)
LEVETID	50 – 60 år
FUGTINDHOLD	Ovntørret ca. 16% +/-2%
UDVASKNING	2 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)
PROFIL	Glat/glat
DIMENSION	21x145, 20x40 mm
LÆNGDER	Faldende 1,83 m – 6,10 m
DB NR.	1876283



Kvalitet/Udseende	Ipe er en høj kvalitets terrassebræt, der er meget slidstærkt og pga. dens høje densitet, er den derfor meget stabil. Ipe er den mest eksklusive træsort til terrasser. Vær opmærksom på at ormehuller, vindridser og svindrevner er naturligt forekommende i træ. De to sidstnævnte kan forekomme ved udtørring. Ipe kommer i 7 forskellige farver, brunlige og olivengrønne.
Brandklasse	<u>D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbelutning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.</u>
Opbevaring	Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys.
Vedligeholdelse	Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/
Tilbehør	Vi tilbyder propper i Ipe til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

